

合纤单丝系列

合纤单丝系列产品是制作单丝过滤布得主要原材料。产品采用优质的合纤切片，经热熔、喷丝、牵伸形成设定的丝径规格。本厂生产的合纤单丝分为 PA6、PP 和 PET 三大类，产品具有断裂强度高、断裂伸长适中，丝径均匀，色泽一致的特点。并可以按用户要求，研制各种色泽的单丝产品。



合纤单丝物理机械性能

类别 Series	公称直 径 (mm)	各义线 密度 (tex)	线密度 范围 (tex)	断裂强力 a ≥ N(kgf)	断裂伸 长率 (%)
锦 纶 单 丝 系 列	0.10	9.0	8-12	5.1(0.52)	16-32
	0.15	20	18-22	7.9(0.8)	16-32
	0.20	36	34-39	15(1.5)	16-32
	0.22	44	41-49	17.5(1.8)	16-32
	0.25	56	52-58	23(2.3)	16-32
	0.27	65	61-69	26(2.7)	16-32
0.30	80	75-86	31(3.2)	16-32	
丙 纶 单 丝 系 列	0.10	7	6.0-8	2.5(0.25)	16-25
	0.15	16	15-17	5.9(0.60)	16-25
	0.17	21	19-23	7.8(0.80)	16-25
	0.18	23	21-26	8.3(0.85)	16-25
	0.20	29	27-32	10.7(1.1)	16-25
	0.22	34	32-37	12.7(1.3)	16-25
	0.24	41	39-44	15.5(1.6)	16-25
	0.28	56	54-59	21.5(2.2)	16-25
	0.30	64	62-67	24.6(2.5)	16-25
	0.32	73	71-76	28.4(2.9)	16-25
0.35	88	85-95	33.7(3.4)	16-25	

Tel:+86 13216485652 Fax:+86 576 83665299 Email:info@suitafiltech.com website:www.suitafiltech.com